

SEBRADORA NEUMÁTICA 8 SURCOS



La sembradora Neumática Suprema se caracteriza por su alta confiabilidad de siembra de semillas estandar como maíz, algodón, girasol, garbanzo, frijol, jicama, cacahuate, etc .



Se pueden sembrar fácilmente a la distancia deseada entre hileras con una precisión insuperable.

Ha sido diseñada para sembrar con precisión en cualquier tipo de suelo y se pueden elegir diferentes discos de siembra de acuerdo con el tipo del cultivo.



La distancia de siembra en línea se ajusta fácilmente desde 2.9 hasta 42 cm.

- Cuenta con 8 módulos de siembra.
- Esta sembradora es de enganche a tres puntos categoría II. Cuenta con 3 juegos de discos para sembrar frijol, maíz y sorgo. (36 x 5.5, 72 x 2.2, 26 x 2.2).
- Su eje cardan tiene una longitud de 750 mm con rueda libre de protección.
- Cuenta con un par de marcadores hidráulicos.
- Esta sembradora está equipada con un vacuómetro para verificar la succión del aire.
- Tiene 4 llantas de tracción tipo tractor medida: 6.50 - 15 para siembra.
- La profundidad de siembra ajustable desde 1 a 15 cm, controlada por la rueda de compresión trasera.
- El espaciado de hileras se puede configurar desde 24 cm hasta 80 cm.
- Peso aproximado 1,605.0 kg.
- Largo de la barra principal (porta herramientas) 6.0 m.
- Potencia requerida: de 70 a 80HP en la toma de fuerza.
- Incluye 2 patas de soporte para estacionamiento.
- 4 transmisión motriz por medio de cadenas y engranes.
- Cada unidad de siembra va copiando el terreno gracias al sistema de resortes amortiguadores.
- Arropamiento de semilla mediante rueda compactadora semi neumática.
- Depósitos de semilla de polietileno de alta densidad con capacidad de 30 L.
- Equipada con discos en V (con limpiador) para romper terrones y preparar la caída de la semilla.
- Selector en cada unidad de siembra.
- Activa y desactiva la siembra de forma sencilla.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Modelo	756020
N° de líneas	8
Capacidad de depósito de semillas	30 L
Enganche	3 puntos
Marcadores hidráulicos	si
Hp requeridos	70-80 hp
RPM	540
Separación entre módulos	max. 80 cm min. 25 cm
Eje Cardán	Telescopico con rueda libre
Peso	1,605.0 kg

BENEFICIOS:

Si desea sembrar sin claros ni dobles y busca productividad, este es el equipo ideal, ya que gracias a su sistema, la semilla es adherida a un disco por medio de succión de aire y depositada una por una con una precisión insuperable garantizando su germinación uniforme.



2 transmisiones para programar la distancia de siembra en la línea.



4 Transmisión motriz por medio de cadenas y engranes.



La profundidad de siembra es ajustable desde 1 a 15 cm, controlada por la rueda de compresión trasera.



Marcadores hidráulicos.



Se puede activar o desactivar la siembra por modulo.



Cada unidad se puede mover a posición de transporte o trabajo.



Sistema de succión y colocación de semilla.



4 posiciones de presión para modulo para su elección (según el terreno).



Transmisión individual en cada unidad con tornillo fusible y alarma sonora. Además engranes de acero.



Discos en V (con limpiador) para romper terrones y preparar la caída de la semilla.



Sistema de tracción autoajustable para copiar el terreno.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
Tel: 474 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/ /swissmexrapid
Lada sin costo: 800-849-1992
www.swissmex.com
info1@swissmex.com.mx