

Trituradora de Ramas

Con este equipo usted podrá triturar de manera inmediata los residuos de la poda ya que gracias a su facilidad de transporte y su enganche de tirón puede llevar su equipo directamente al lugar de la poda.



Podrá triturar directamente el material en el lugar de poda o transportarlo a un lugar de una manera fácil.

- Capacidad para triturar ramas de hasta 4" de diámetro.
- Boca de alimentación angulada para que el material se deslice con el menor esfuerzo del operador 58.5 x 78.5 cm.
- Su volante de trituración está fabricado en acero de alto espesor que gracias a su peso el giro es casi de manera autónoma, cuenta con 1 navaja a cada lado, tiene balanceo dinámico y palas expulsoras de material.
- Enganche tipo remolque, adaptable a cualquier vehículo, además lo puede transportar de forma manual con el menor esfuerzo, gracias a su punto de equilibrio.
- Descarga inferior con cortina abatible.
- Práctico tensor de bandas a base de palanca.
- Chasis reforzado con patas soporte, recubierto con pintura epóxica que lo protege de la corrosión prolongando la vida útil de su equipo.
- Cadenas limitadoras para la apertura e inspección de la cámara de triturado.
- Dos neumáticos 165/70R13.
- Cortinas de Seguridad en las bocas de alimentación.
- Protección de seguridad en las bandas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Chasis	tipo remolque, con pata soporte
Alimentación	doble Boca con cortinas de seguridad
Salida	dirigible
Volante	de acero de gran espesor con balanceo dinámico
Navajas	1 por cada lado de acero especial tratado
Transmisión	por medio de bandas
Dimensiones (Al x L x An)	1.20 x 2.05 x 1.50 m
Neumáticos	1 par 165/70R13
Peso	367.0 kg

BENEFICIOS:

Este equipo triturador de ramas es capaz de transformar sus residuos de poda de hasta 4" de diámetro en trozos de menor tamaño gracias a su potente volante de trituración.

Utilice esta materia orgánica para reincorporarla al suelo o para la creación de composta, devolviendole a la naturaleza algo de lo mucho que nos brinda.



2 bocas de alimentación con cortinas de seguridad que evitan la salida de material.



Volante de trituración fabricado en acero de alto espesor, cuenta con 1 navaja a cada lado, balanceo dinámico y palas expulsoras de material.



Patatas soporte delantera y trasera para posición de trabajo.

