

COSECHADORA AGRÍCOLA DE FORRAJE 8 AROS

Este es el rastrillo más robusto del mercado, después de armarlo solo tendrá que preocuparse por ajustar al ángulo de ataque deseado y esto es de manera muy fácil.

Es el equipo ideal para realizar labores de acordonado de material.

Trabaja de manera eficiente cultivos como pata de maíz, de sorgo, trigo, así como alfalfa, frijol, etc. gracias a sus ganchos flexibles y resistentes.



- Ganchos muy flexibles y resistentes.
- Puede trabajar con cualquier tipo de terreno.
- 2 amortiguadores tipo bumpers en los brazos.
- Sistema hidráulico para colocar el rastrillo en posición de trabajo y/o transporte.
- Ajuste al ángulo de ataque deseado de una manera extremadamente fácil.
- Sus neumáticos son móviles se ajustan al terreno (surcos).
- Enganche tipo remolque (tirón).
- 2 posiciones, transporte y acordonado.
- 2 rodamientos tipo automotriz en cada aro.
- Ancho máximo en posición de trabajo 5.5 m.
- 2 neumáticos 205/75R16 (no revitalizados).
- 8 aros robustos.
- 40 ganchos.
- Ganchos \varnothing 9/32" 7.1 mm.
- Aros \varnothing 145 cm.
- Ancho mínimo de hilera 70 cm.
- Ancho de transporte 3.0 m.
- Peso aproximado: 720.0 kg.



Viene acondicionado para añadir un aro central especial para forraje verde (se vende por separado)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Aros	8
Ganchos por aro	40 de 7.0 mm
Amortiguadores	2 tipo bumper
Llantas	2 llantas 205/75R16 (no revitalizadas)
Rodamientos	De tipo automotriz; 2 en cada aro
Ancho de trabajo	Hasta 5.7 m dependiendo del ángulo de ataque
Ancho mínimo de hilera	0.70m dependiendo de las condiciones del material
Ancho de transporte	3 m
Posiciones	1 (acordonado)
Potencia del tractor	30 hp
Peso	720 kg (1587 lb)

BENEFICIOS:

Con este implemento podrá cosechar el forraje de manera eficiente realizando labores de acordonado, maneja de manera eficiente cultivos como: pata de maíz, de sorgo, trigo, así como alfalfa, frijol, etc.



Pata para soporte, de activación mecánica



Llantas 205/75R16 (no revitalizadas) móviles que se acoplan a la distancia del surco.



Amortiguadores bumper compactos y resistentes que absorben los golpes y movimientos bruscos de los brazos



Palanca de ajuste de ángulo de ataque de fácil manejo



Subir y bajar los brazos es una tarea sencilla gracias a su sistema hidráulico el cual es totalmente controlable desde la cabina del tractor. Foto: Posición de transporte.

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
 Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

Síguenos/ [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [i](#) /swissmexrapid
 Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx