

CORTADORA DESMENUZADORA 2.4 M. T-DSP-240

Equipo diseñado para la trituración de residuos de poda, ramas y follaje de árboles así como la limpieza de caminos, callejones con maleza. Ideal en trabajos como para desmenuzados de material, pata de maíz, pata de sorgo, trigo y similares.



- Cuidando la seguridad e integridad del operador todas las partes de riesgo cuentan con cubiertas de protección como en bandas, eje cardán coraza de molienda.
- Chasis acoplable a 3 puntos del tractor Cat. II con posición para trabajo y transporte.
- Está equipada con un eje cardán telescópico con rueda libre que brinda seguridad a su equipo y su tractor en caso de paros bruscos o repentinos.
- Robusta caja de engranes agrícola en baño de aceite.
- El accionamiento del rotor es por medio de: Eje cardán, caja de transmisión y 4 bandas .
- El rotor está montado en chumaceras industriales de pared capaz de soportar altas revoluciones y esfuerzos.
- 26 juegos de navajas de gran potencia en el impacto sobre el material debido al amplio diámetro del rotor lo que garantiza un mayor desmenuzado.
- Cuenta con una contra-navaja dentada ajustable a lo largo de toda la carcasa para hacer un desmenuzado de menor tamaño.
- La boca de alimentación tiene cortinas metálicas abatibles que permiten la entrada del material a la coraza de molienda, pero evitan su salida brindando así protección y seguridad al operador.
- Cortina de Salida ajustable en 5 posiciones según el tamaño de desmenuzado deseado.
- Patines de desplazamiento ajustables a 3 posiciones dependiendo la altura de corte deseada.
- Navajas tipo "Y" de doble filo con navaja recta al centro.
- El acceso a las navajas es fácil, lo que permite que el proceso de revisión o cambio sea muy sencillo solo es cuestión de levantar la cortina de salida.
- Equipado con 2 llantas (6.00-16) de uso agrícola abatibles, con posición fija para transporte (plegadas) y posición de movimiento libre para trabajo.
- La altura de corte es controlable mediante 15 posiciones de altura en las llantas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Ancho total	2.70 m
Ancho de trabajo	2.40 m
Largo	1.85m
Alto	1.06 m
Peso	730 kg
Numero de navajas	78
R.P.M	540
H.P requeridos	65

BENEFICIOS:

Triture con eficiencia los residuos de poda y deséchelos de cultivo para aprovechar los como materia orgánica.



Palanca de ajuste de tensión de bandas en 3 posiciones.



Chumaceras industriales de pared capaz de soportar altas revoluciones y esfuerzos.



2 llantas (6.00-16) de uso agrícola abatibles, con posición fija para transporte (plegadas) y posición de movimiento libre para trabajo. Y 15 posiciones para control de altura.



Navajas tipo "Y" de doble filo con navaja recta al centro.