

Aspersora Agrícola para Tractor de Turbina

Aspersora nebulizadora tripuntal ideal para: viñas, huertas, plantaciones de cítricos, aguacate, manzano, nogal, mango y árboles en general.



- Tanque fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos U.V.
- Coladera en la boca de llenado con mezclador hidráulico de polvos húmedos y con tapa tipo bayoneta.
- Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión, el marco de su ventilador ha sido galvanizado por inmersión en caliente.
- Unidad de distribución (regulador) marca Udor modelo ZX5 instalado en brazo soporte cerca del operador del tractor.
- Línea de aforo en litros que permite una clara visualización del nivel del contenido.
- Diseño tripuntal para tractor categoría II
- Portaboquillas dobles de latón con antigoteo y puntas de cerámica de 1.5 y 1.8 mm ajustable.
- Transmisión de engranes en baño de aceite con dos velocidades relación 1:3.5-1:4.5 y neutral.
- Alcance de asperjado: alto 6 m, ancho: 14 m.
- Eje cardán telescópico.
- Difusor intermedio con forma de alas de gaviota que hace más eficiente el asperjado.
- Las aspas pueden ajustarse a 4 diferentes posiciones para regular la cantidad de aire.
- Agitador hidráulico #2 tipo Venturi para lograr una mezcla homogénea.
- Cuenta con filtro de succión con check integrado.
- Cuenta con 2 salidas adicionales para pistola en el regulador.

AER SPRAY®
SWISSMEX



USADO PRINCIPALMENTE
PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Fertilizantes



Desinfectantes



Baños medicinales para animales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Capacidad del Tanque	600 Lts.
Bomba	Delta 100 TS 2C
Diámetro del Ventilador	712 mm
No. de Aspas	9 pzas
Porta boquillas (bronce)	12 pzas ajustables
Regulador	ZX5 UDOR

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Puntas	12 = 1.8 y 12 = 1.5
Agitador	1 pieza de 2 mm
Deflector	superior tipo alas de gaviota
Eje Cardán	telescopico
Peso aproximado	237.0 kg
Dimensiones (La-An-Al)	1.49 x 1.30 x 1.65 m
Mezclador	Hidráulico de Polvos humectables



Escalón retráctil permite tener un mejor acceso a la boca de llenado.



Turbina de 712 mm.



Tanque para lavado de manos.



Filtro con check integrado.

BENEFICIOS:

Con esta pulverizadora podrá hacer aplicaciones fitosanitarias de manera uniforme en todos los cultivos donde tenga acceso el tractor.



Regulador ZX5 UDOR.



Tanque para lavado de circuito.



Boquillas dobles de 1.5 y con antigoteo ajustable 1.8 mm.



Mezclador Hidráulico para polvos humectables directamente en el tanque, ahorre tiempo, ya que no necesitará realizar su mezcla en un contenedor a parte



1.49 M



1.30 M

1.65 M

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



SERVICIO POST-VENTA

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación