


Aspersora Agrícola para Tractor - ECONOMY

Ideal para utilizar en ganadería, agricultura y control de plagas.

Aspersora agrícola, de enganche tri puntal al tractor, práctica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, gracias a esto su cultivo será productivo.



ELÉCTRICO



TractoSpray

Sólido tanque de una sola pieza, fabricado en polietileno de media densidad con inhibidor de rayos UV

Boca de llenado amplia, con tapa abatible, y coladera con mezclador hidráulico de polvos humectables

Aguilones abatibles horizontalmente; con ajuste de altura en 3 posiciones



Bisagras robustas que evitan el bamboleo en terrenos accidentados

Chasis de hierro estructural con pintura epóxica horneada

Manguera de alta presión amarilla SWISSMEX, garantizada a 60 bar/ 870 psi

USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Fertilizantes



Desinfectantes



Baños medicinales para animales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACION	DESCRIPCIÓN
Acople al tractor	A 3 puntos, categoría II
Chasis	De hierro estructural, protegido con pintura epóxica horneada cortado en láser que garantiza cortes exactos y soldadura por medio de robots.
Tanque	600 l = 158 US gal.; fabricado en polietileno con inhibidor de rayos ultravioleta. Coladera en la boca de llenado del tanque con mezclador hidrolizado de polvos húmedos y tapa roscada con válvula check. Aforo exterior con marcas en l y en US gal. Manguera de succión de 5 metros con filtro tipo canasta con contrapeso, que lo mantiene siempre en el fondo. Toma antitorbellino que elimina el remolino.
Agitador	Hidráulico, tipo Venturi con injerto de cerámica.
Filtro	De admisión con check integrado que permite la limpieza, aún con el tanque lleno.

ESPECIFICACION	DESCRIPCIÓN
Aguilón	10.5 m = 34.4 ft; abatible horizontalmente; con ajuste de altura en 3 posiciones; de hierro estructural con pintura epóxica.
Boquillas	21 piezas de abanico plano tipo 8002 (1103.02 amarilla) con corazón de cerámica y separación de 50 cm ajustable.
Porta boquillas	En plástico de alta ingeniería, con antigoteo (de diafragma) integrado, con filtro y tuerca de ataque rápido (bayoneta).
Bomba	Kappa 43
Regulador Eléctrico	con escala de 0 a 24 bar (0 a 348 psi) con manómetro con glicerina, caja con switch para abrir o cerrar el flujo (con sello hermético que evita goteos), 2 llaves de acción rápida para cada una de las secciones de los aguilones.
Peso	156 kg



Coladera en la boca y tapa roscada con válvula check



Agitador hidráulico tipo Venturi con injerto de cerámica



Filtro de admisión con check integrado

Mezclador hidráulico para polvos, ideal para disolver polvos humectables directamente en el tanque, ahorre tiempo ya que no necesitará realizar su mezcla en un contenedor aparte.



Porta boquillas en plástico de alta ingeniería, con antigoteo y tuerca de ataque rápido con punta de abanico plano



Eje Cardán Telescópico



Regulador con Interruptor eléctrico

BENEFICIOS:

Logre cosechas sanas realizando aplicaciones de cobertura eficiente de productos fitosanitarios, el aguilón le forma un nebulizado uniforme, efectivo y sin deriva.

Ahora con la gran ventaja donde podrá activar y desactivar la aplicación desde el mando del tractor mediante un Interruptor eléctrico (switch) .

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



SERVICIO POST-VENTA

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación