

## ASPERSORA MANUAL DE COMPRESIÓN

Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.



- Aún cuando exteriormente se parecen a cualquier variedad de pulverizadores de jardín, estos resistentes aplicadores están hechos para la misma clase de usos profesionales que muchos otros productos SWISSMEX.
- Ellos están hechos de forma más sólida que los estilos moldeados de inyección de tamaño y apariencia similares.
- Y a pesar de su diseño extremadamente fuerte, pesan relativamente poco, gracias a procesos de moldeo modernos que aseguran uniformidad en el grueso de las paredes.
- El diseño de su sistema de bombeo coloca el niple de la manguera en la parte baja del tanque. Esto elimina el tradicional tubo sifón.
- El tubo de bombeo de polipropileno asegura un largo servicio sin problemas casi sin mantenimiento.
- Una amplia variedad de accesorios SWISSMEX así como todas las puntas comerciales disponibles y filtros secundarios pueden ser usados sin necesidad de adaptadores.
- Esta aspersora fue fabricada especialmente para la aplicación de, insecticidas, herbicidas, fungicidas y otras sustancias de uso agrícola, cualquier otro uso es bajo su propio riesgo.



318055



319030



320030



322010

USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Desinfectantes



Fertilizantes



Baños medicinales para animales

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES            | DESCRIPCIÓN                                                    |     |     |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| Modelo                      | 318                                                            | 319 | 320 | 322  |
| Capacidad total del tanque  | L 5.5                                                          | 7   | 9   | 13.5 |
| Capacidad de uso del tanque | L 3                                                            | 5   | 6   | 9    |
| Cintas                      | de poliéster no absorbente, de 38 mm de ancho (excepto la 318) |     |     |      |
| Sistema de bombeo           | pistón                                                         |     |     |      |
| Anillo pistón               | elastomero 35 mm                                               |     |     |      |
| Manguera                    | vinilo con refuerzo de fibra, 3/8" DI                          |     |     |      |
| Postola                     | diseño de vástago, arosellos de Nitrilo                        |     |     |      |
| Tubo rociador               | de latón 40 cm = 15 3/4"                                       |     |     |      |
| Boquilla                    | ajustable, plástico                                            |     |     |      |

| ESPECIFICACIONES                    | DESCRIPCIÓN                                                    |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Descarga aprox. por min., a 3 bar   | ml 800                                                         |                      |                      |                      |
| Presión                             | Trabajo 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi<br>prueba 3.5 bar - 51 psi |                      |                      |                      |
| Peso, neto                          | kg 1.5                                                         | kg 2.0               | kg 2.3               | kg 2.8               |
| Peso con caja                       | kg 1.8                                                         | kg 2.5               | kg 2.8               | kg 3.3               |
| Mo. 318 Al x L x An, boxed          | cm 45.5 x 20.5 x 20.5                                          |                      |                      |                      |
| Mod. 319/320 Al x L x An, boxed     | cm 63 x 20.5 x 20.5                                            |                      |                      |                      |
| Mod. 322 Al x L x An, boxed         | cm 71 x 22.5 x 22.5                                            |                      |                      |                      |
| Unidades que caben en un contenedor | 20' 1554<br>40' 3200                                           | 20' 1176<br>40' 2550 | 20' 1176<br>40' 2550 | 20' 1016<br>40' 2080 |



### BENEFICIOS:

Es el modelo preferido por años ya que combina:

#### \*Facilidad de uso:

-Bombeo más suave.

#### \*Seguridad:

-Tanque de una sola pieza.  
-Anti-derrames.  
-Resistente tubo de bombeo a la presión de trabajo.  
-Pistola para uso rudo (duradera).

#### \*Comodidad:

-Tanque ergonómico.  
-Cintas anchas.  
-Boquilla ajustable con el simple giró cambie el patrón de asperjado.

#### \*Versátil:

Puede instalar una gran gama de accesorios para diferentes aplicaciones como: pantallas, extensiones y boquillas diferentes.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

**SÍGUENOS**



**SERVICIO  
POST-VENTA**

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación