


655040**SWISSMEX®**

ASPERSORA MOTORIZADA AGRÍCOLA PORTÁTIL Y DE PRECISIÓN DE PISTOLAS.

Swissmex ha diseñado ésta aspersora de pistolas de alta presión y de alto caudal de aplicación dirigida para realizar eficientes aspersiones de productos fitosanitarios en cultivos arbolados, arbustos o en hilera como, mango, cocotero, cítricos, café, caña de azúcar, etc.

Su gran alcance vertical permite asperjar árboles de gran altura y sus mangueras de gran extensión permiten llevar la aspersión hasta sitios alejados del equipo. Con ésta aspersora también se facilitan las campañas fitosanitarias que requieren aspersiones masivas, rápidas y de alto cubrimiento.

Esta aspersora es un equipo pesado (núcleo de 90 kg +2 carretes con manguera y pistola +tanque con líquido de aspersión) que debe ser transportada en vehículo ó remolque.



Incluye


RUBI
PICK UP FORTE


USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Desinfectantes



Fertilizantes



Baños medicinales para animales



Control Urbano

N° 655040-0125 Rev.02

www.swissmex.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Modelo	Farmate® 655	
Base de Apoyo	Metálica, 12 kg.	
Motor	Mod. LZF188FE, de gasolina, 4 tiempos, 13 HP, 3600 rpm, 34 kg.	
Batería	De 12 volts, 9 placas.	
Bomba de Líquido	Italiana Mod. Delta 125 con reductor, de diafragmas, 118 lt/min, 580 psi, 550 rpm, 28 kg.	
Transmisión	Por reductor de RPM Relación 6:1.	
Regulador de Presión	Mod ZX5 de 5 salidas, 150 lt/min, 725 psi / 52 BAR max.	
Manómetro	De glicerina, con 2 escalas (en BAR y en PSI).	
Manguera de Succión	PVC anillado, diam 1 ½ ", 6.3 m.	

ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Manguera de Retorno	PVC tramaido, diam 1", 2 m.	
2 Carretes Giratorios	Metálicos, con base para instalación.	
2 Manguera de Aspersión	Polietileno, para alta presión, 100 m en cada carrete.	
2 Pistolas de Aspersión	Mod TopGun de gatillo, chorro regulable con alcance de 25 m. a 60 BAR.	
Tanque para Líquido	NO SE INCLUYE. (El usuario podrá utilizar cualquiera de su preferencia).	
Caudal de Aspersión	11 a 14 lt/minuto/pistola.	
Alcance Vertical	10-14m en aspersión directa, con presión de 20 BAR.	
Alcance Horizontal	100 m. con la manguera incluida. Se puede agregar conexión hasta donde se requiera (300, 400 m. etc.)	

Opcional: a este equipo se le pueden agregar 3 mangueras el regulador ya cuenta con 5 salidas totales.

Plegable para transporte



BENEFICIOS:

Con esta aspersora logrará hacer aplicaciones dirigidas de gran altura con un nebulizado abundante de productos fitosanitarios para:

- Desinfectar naves.
- Bañar ganado.
- Fumigar árboles.
- Lavado de invernaderos.
- Etc.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



SERVICIO
POST-VENTA

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación