

Aspersora Agrícola de Precisión para Tractor (Iris)

2,200 L

Aspersora agrícola, de enganche de tirón, práctica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo, ideal para utilizar en grandes extensiones.

- Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV, con aforo en litros y galones.
- Aguilón de acero estructural con equilibrador.
- Tapa abatible con válvula y coladera en la boca de llenado.
- Tanque para lavado de manos del operador y tanque para lavado de circuito.
- Incluye mezclador.
- Agitador hidráulico tipo venturi.
- Filtro principal y filtros de línea.
- Porta boquillas con anti goteo integrado, filtro de 50 mallas y tuerca de acople rápido tipo bayoneta.
- Neumáticos de alto despeje tipo tractor.
- Altura mínima y máxima del aguilón: 1.1 m. -2.2 m.
- Enganche tipo tirón.



TractoSpray®



USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Fertilizantes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Acople al tractor	De tirón.
Chasis	Chasis de hierro estructural, protegido con pintura epóxica.
Tanque	2,200 L = 581 US gal. Polietileno de alta densidad, coladera en la boca de llenado del tanque y tapa de bayoneta con válvula chek, línea de aforo con marcas en L.
Filtro	De admisión con check integrado que permite la limpieza, aún con el tanque lleno.
Agitador	Sistema hidráulico de flujo entre los tanques.
Aguilón	24m = 78.7 ft, con abatimiento hidráulico de hierro estructural con pintura epóxica, recubierto con zinc (opcional).

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Boquillas	144 montada en porta boquilla Trijet con anti goteo; (48 boquillas de abanico N°4, 48 boquillas de abanico N°2 y 48 de cono N°1.5) montadas sobre barras húmedas con una separación de 50 cm.
Bomba	RO 250 de 6 diafragmas fija en el chasis, con eje cardán a la toma de fuerza; caudal máximo 295 l/ min = 78 US gal / min a una presión máxima de 20 bar = 290 psi.
Regulador	(815150 - Manual) (815200 - Computarizado) ARAG de 6 salidas independientes, (5 para los aguilones y 1 opcional).
Neumáticos	320/90R46
Peso aprox	(815150 - 1,800.0 kg.) (815200 - 1,802.0 kg.)

Accesorios Opcionales:

- Aguilón recubierto de zinc.
- Mando hidráulico mediante electro válvulas. (Se manipula mediante pequeña consola dentro de la cabina del operador).
- Mando electrónico de válvulas del agroquímico. (Se manipula mediante pequeña consola dentro de la cabina del operador).
- Mando computarizado.

BENEFICIOS:

Logre cosechas sanas realizando aplicaciones de cobertura eficiente de productos fitosanitarios, el aguilón le forma un nebulizado uniforme, efectivo y sin deriva.



Coladera en la boca y tapa roscada con válvula check.




48 Portaboquillas tipo Trijet.



Distribuidor de flujo.



Tanque ecológico para la mezcla de productos químicos.



Regulador ARAG de 6 salidas.



Eje cardán telescópico.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



SERVICIO POST-VENTA

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación