SWISSMEX®

840001

2000 L

Aspersora Agrícola para Tractor de Turbina

Aspersora nebulizadora de tirón ideal para: viñas, huertas, plantaciones de cítricos, aguacate, manzano, nogal y árboles en general.

AERO SPRAY® SWISSMEX®

PREMIUM

- Tanques fabricados en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos U.V.
- Coladera en la boca de llenado con con mezclador hidráulico de polvos húmedos en la boca de llenado y con tapa tipo bayoneta.
- Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión, su ventilador ha sido galvanizado por inmersión en caliente.
- Unidad de distribución (regulador) marca Arag con interruptor eléctrico, ideal para operar en tractores encabinados o cualquier tipo de tractor.
- Línea de aforo en litros que permite una clara visualización del nivel del contenido al costado y al frente del tanque.
- Diseño de remolque, con barra de tiro ajustable.
- Portaboquillas dobles de latón ajustables con antigoteo y puntas de cerámica de 1.5mm y 1.8mm
- Transmisión de engranes en baño de aceite con dos velocidades relación 1:2.9 -1:3.3 y neutral.
- Alcance de asperjado: alto 9 m, ancho: 20 m.
- El eje de los neumáticos tiene 3 posiciones para bajar o subir la aspersora.
- Eje cardán telescópico homocinético (para vueltas cerradas).
- Soporte con rueda que facilita el desplazamiento cuando no esté enganchado al tractor.
- Faldón metálico inferior para evitar la succión de hojas y pequeñas partículas, soporte de protección de golpes.
- Las aspas pueden ajustarse a 4 diferentes posiciones para regular la cantidad de aire.
- Turbina equipada con un equilibrador de corriente de aire para obtener una excelente distribución en todas las direcciones y evitar que salga más aire en una sección que en otra.
- 2 agitadores hidráulicos #2 tipo Venturi para lograr una mezcla homogénea.
- Cuenta con filtro de succión de alto caudal con check integrado.
- Cuenta con 2 salidas adicionales para conectar pistola de aspersión o kit de altura.
- Cuenta con neumáticos tipo globo de 11.5 / 80 - 15.3.
- Mezclador hidráulico para polvos, ideal para disolver polvos humectables directamente del tanque ahorré tiempo ya que no necesitara realizar su mezcla en un contenedor aparte.
- Cuanta con casquillos en las mangueras para evitar fugas.

USADO PRINCIPALMENTE PARA:

Insecticidas | Herbicidas | Desinfectantes | Fertilizantes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Capacidad del Tanque	2000 L
Bomba	Delta 170 2C
Diámetro del Ventilador	913 mm
No. de Aspas	9 aspas además regulables a 4 posiciones
Porta boquillas (bronce)	14 piezas
Regulador	Eléctrico marca Arag

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Puntas	14 piezas de 1.5 mm y 14 piezas de 1.8 mm ajustables
Agitador	Hidráulico (2 piezas) de 2mm
Eje Cardán	Telescópico homocinético
Peso	802.0 kg
Dimensiones (La-An-Al)	4.290 x 1.607 x 1.76 mts.
Mezclador	Hidráulico de polvos humectables

Regulador Eléctrico marca Arag

1 salida adicional de cada lado para conectar pistola con manguera.

Tanque para lavado de manos.

Boquillas dobles de 1.5 mm fija y 1.8 mm ajustables.

BENEFICIOS:

Esta pulverizadora podrá transitar en sus cultivos sin problemas gracias a que puede regular la altura. Realizara sus aplicaciones Fitosanitarias sin problemas.

Tanque para lavado del circuito.

Filtro con check integrado.

Turbina de 913mm aspas con equilibrador de flujo de aire y Faldón metálico.

Mezclador Hidráulico para polvos humectables directamente en el tanque, ahorre tiempo, ya que no necesitará realizar su mezcla en un contenedor a parte

BAJA: Ideal para manzanos y cultivos envarados.

MEDIA: Recomendable para Viñedos.

ALTA: Eficiente en árboles de gran altura como: Nuez y Aguacate.

3 POSICIONES A SU ELECCIÓN

Bajo 1515.0 mm

Medio 1630.0 mm

Alto 1760.0 mm

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS

SERVICIO POST-VENTA

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación