

Aspersora Agrícola de Turbina para Tractor

Aspersora nebulizadora de tirón ideal para: viñas, huertas, plantaciones de cítricos, aguacate, manzano, nogal y árboles de baja altura en general.

- Tanques fabricados en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos U.V.
- Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión, su ventilador ha sido galvanizado por inmersión en caliente.
- Unidad de distribución (regulador) marca Arag con interruptor eléctrico, ideal para operar en tractores encabinados o cualquier tipo de tractor.
- Línea de aforo en litros que permite una clara visualización del nivel del contenido al costado del tanque.
- Diseño de remolque, con barra de tiro ajustable.
- Porta boquillas dobles de latón ajustables con antigoteo y puntas de cerámica de 1.5mm y 1.8mm
- Transmisión de engranes en baño de aceite con dos velocidades relación 1:2.9 -1:3.3 y neutral.
- Alcance de asperjado: alto 9 m, ancho: 20 m.
- El eje de los neumáticos tiene 3 posiciones para bajar o subir la aspersora.
- Eje cardán telescópico homocinético (para vueltas cerradas).
- Faldón metálico inferior para evitar la succión de hojas y pequeñas partículas, soporte de protección de golpes.
- Las aspas pueden ajustarse a 4 diferentes posiciones para regular la cantidad de aire.
- Turbina equipada con un equilibrador de corriente de aire para obtener una excelente distribución en todas las direcciones y evitar que salga más aire en una sección que en otra.
- 4 agitadores hidráulicos, #1.5 tipo Venturi para lograr una mezcla homogénea.
- Cuenta con filtro de succión de alto caudal con check integrado.
- Cuenta con neumáticos tipo globo de 11.5 / 80 - 15.3.
- Boca de llenado amplia, con tapa abatible y coladera con mezclador hidráulico de polvos humectable
- Mezclador hidráulico para polvos, ideal para disolver polvos humectables.

AEROSPRAY®
SWISSMEX**LOW
TREE
PROFILE**

USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Fertilizantes



Desinfectantes



Baños medicinales para animales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Capacidad del Tanque	2000 L	
Bomba	DELTA 170 TS 2C	
Diámetro del Ventilador	913 mm	
No. de Aspas	9 aspas regulables a 4 posiciones	
Porta boquillas (bronce)	14 piezas	
Regulador	Eléctrico marca Arag	
Mezclador	Hidráulico de polvos humectables	

ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Puntas	14 piezas de 1.5 mm y 14 piezas de 1.8 mm ajustables	
Agitador	Hidráulico 4 pieza de 1.5 mm	
Eje Cardán	Telescópico homocinético	
Peso aproximado	780.0 kg	
Dimensiones (La-An-Al)	4.50 x 1.70 x 1.45 m	



Regulador Eléctrico marca Arag



Boquillas dobles de 1.5 mm fija y 1.8 mm ajustables.



Filtro con check integrado.

BENEFICIOS:

Con esta aspersora podrá transitar en sus cultivos bajos sin problemas gracias a que la baja la altura. Realizará sus aplicaciones fitosanitarias sin problemas.



Tanque para lavado de manos.



Turbina de 913mm aspas con equilibrador de flujo de aire y Faldón metálico.



Tirón reforzado



Mezclador Hidráulico para polvos humectables directamente en el tanque, ahorre tiempo, ya que no necesitará realizar su mezcla en un contenedor a parte



Altura 1.47m ideal para circular en árboles de baja altura



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



SERVICIO POST-VENTA

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación