

## CORTADORA TRITURADORA COBRA 2000 HIDRÁULICA DESCENTRABLE

Equipo diseñado para la trituración de residuos de poda, ramas y follajes de arboles asi como la limpieza de caminos y callejones con maleza, es descentable mediante brazo hidráulico en varios ángulos.



- Su construcción robusta y diseño sólido hacen a este equipo el ideal en trabajos como la trituración de residuos de poda, ramas, y follaje de árboles así como la limpieza de callejones y caminos con maleza.
- Cuidando la seguridad e integridad del operador todas las partes de riesgo cuentan con cubiertas de protección como en las bandas y las flechas.
- Chasis acoplable a 3 puntos del tractor Cat. II con posición para trabajo y transporte.
- Barra de desplazamiento lateral de 40 cm autolubricada, de accionamiento hidráulico que le permite hacer llegar el equipo a zonas de difícil acceso, sin tener que bajar del tractor.
- Está equipada con un eje cardán telescópico con rueda libre que brinda seguridad a su equipo y su tractor en caso de paros bruscos o repentinos.
- Robusta caja de engranes agrícola en baño de aceite.
- El accionamiento del rotor es por medio de: Eje cardán, caja de transmisión y 4 bandas .
- El rotor está montado en chumaceras industriales de pared capaz de soportar altas revoluciones y esfuerzos.
- Los 22 martillos de hierro forjado tienen gran potencia en el impacto sobre el material debido al amplio diámetro del rotor, lo que garantiza un mayor triturado.
- Cuenta con una contra-navaja dentada ajustable a lo largo de toda la carcasa para hacer un triturado eficiente.
- La boca de alimentación tiene cortinas metálicas abatibles que permiten la entrada del material a la carcasa de molienda, y evita su salida, brindando así protección y seguridad al operador.
- Rodillo trasero auto limpiable con 5 posiciones de altura ajustable.
- Patines de desplazamiento ajustables a 3 posiciones dependiendo la altura de corte deseada.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Ancho de trabajo	2.0 m
Patines de desplazamiento	ajustables a 3 posiciones
Enganche a 3 puntos	Cat. II
Potencia mínima requerida	60 Hp
RPM del tractor	540
Número de martillos	22
cinceles de uso opcional	15 mayor o menor triturado
Capacidad máxima de trituración	5 - 6 cm de diámetro
Velocidad del rotor	1800 RPM
Dimensiones An, La, Al	2.3 x 1.48 x 0.83 m
Peso aproximado	655.0 Kg

## BENEFICIOS:

Triture con eficiencia los residuos de poda y desechos de cultivo para aprovecharlos como materia orgánica.




Rodillo trasero auto limpiable con 5 posiciones de altura ajustable.



15 cinceles traseros de acero forjado ajustables a 5 posiciones.



Resistentes Martillos de hierro forjado de gran potencia en el impacto.



Robusta caja de engranes agrícola en baño de aceite.



Chumaceras industriales de pared capaz de soportar altas revoluciones y esfuerzos.



Entrada de alimentación con cortinas metálicas abatibles que permiten la entrada del material a la carcaza de molienda, y evita su salida, brindando así protección y seguridad al operador.



Barra de desplazamiento lateral de 40 cm autolubricada, de accionamiento hidráulico que le permite hacer llegar el equipo a zonas de difícil acceso, sin tener que bajar del tractor.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

**SÍGUENOS**



**SERVICIO  
POST-VENTA**

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación