

## Segadora de Forraje de Precisión GMD 24 6 Discos

IMP



Esta segadora es ideal para lograr un corte perfecto con una sola pasada sin dañar el nuevo brote, al final logrará recoger un forraje limpio. Cuenta con un sistema de suspensión que le permite copiar el terreno.

La fiabilidad de la barra de corte proporciona tanto ahorro de tiempo y durabilidad. Se han reforzado las piezas importantes, como el chasis de enganche, de esta manera se mejora la estabilidad de la máquina.

- Chasis de estructura fija, adaptable a todo tipo de tractor. Se engancha de forma sencilla con perfecta regulación categoría I y II.
- Cada par de discos se acciona mediante un movimiento de rotación favoreciendo la rápida descarga del forraje evitando cortes múltiples.
- La barra de corte está colocada cerca de las ruedas del tractor, lo que garantiza una adaptación rápida al segar en terrenos irregulares.
- El montaje óptimo de la suspensión garantiza un equilibrio ideal de la barra de corte.
- La estabilidad de la segadora le permite optimizar la velocidad de trabajo.
- La barra de corte se puede colocar en posición de trabajo o de transporte y además puede realizar giros de 180°.
- Baleros simétricos con respecto a la línea de las tensiones que soporta el disco durante el trabajo, esta posición óptima mejora el equilibrio de las cargas.
- Protección en caso de golpe contra un obstáculo: el sistema PROTECTADRIVE está diseñado para proteger el tren de engranajes por medio de un resorte que actúa como seguro.
- Gran resistencia al desgaste: los tornillos de fijación de las cuchillas están totalmente protegidos. Para mayor seguridad, las cajas de acero tratado están soldadas al disco.
- **Los engranes tienen un mayor diámetro y dientes reforzados, se reemplazan sin necesidad de abrir el cárter.**



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Ancho total	4.26 m
Ancho de trabajo	2.40 m
Número de discos	6
Dispositivo de seguridad	Activación mecánica
Ángulo de siega	+ 35° - 22°
Posiciones	2, de trabajo y de transporte
Enganche	3 punto categoría I y II
Potencia mínima requerida	21 hp
Peso aproximado	465.0 kg
Dimensiones	An 1.82 x Al 2.91 x Larg 1.18
País de origen	Francia

## BENEFICIOS:

Coseche el forraje de calidad en beneficio de su ganado, gracias a esta segadora que reúne corte perfecto y limpio.



### UNA UNIDAD ARTICULADA PARA ADAPTARSE FIELMENTE AL TERRENO

La unidad de siega articulada se adapta al perfil del terreno con una precisión máxima, incluso al segar en desniveles o zanjas.



### MUELLE DE ALIGERAMIENTO PARA UNA ADAPTACIÓN PRECISA AL TERRENO

El muelle de aligeramiento le permite a la barra de corte adaptar la presión sobre el suelo de manera precisa según las variaciones del terreno. Su grado de tensión viene determinado por la altura de enganche de la máquina mediante el mecanismo de elevación del tractor.



(imagen ilustrativa)



### SEGURIDAD Y FACILIDAD

En caso de encontrarse con un obstáculo, el dispositivo de seguridad se activa y provoca el retroceso parcial de la barra de corte. El impacto del choque se reduce significativamente. El dispositivo se restablece con una simple marcha atrás.

### EN POSICIÓN DE TRANSPORTE PASA POR CUALQUIER SITIO

Durante el transporte, el grupo de siega se pliega verticalmente para adoptar una posición muy reducida.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



**SERVICIO  
POST-VENTA**

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación