

## ENSILADORA DE UN SURCO DE PRECISIÓN

Gran capacidad, menor potencia requerida y mínimas huellas en el suelo han sido los tres elementos claves en el desarrollo de esta picadora de maíz. Ofreciendo al agricultor una máquina adecuada para el ensilaje.



- Los engranes son de gran duración y trabajan en baño de aceite.
- Incluye accesorio ajustable para doblar la caña y facilitar el corte.
- Sistema de corte autolimpiable.
- Volante ajustable a la contra mediante un tornillo de fácil acceso.
- Sistema de alimentación a base de tambores y rodillos.
- Sistema de seguridad contra sobrecargas (fusible).
- Picado estándar de 5mm.
- Varios tamaños de picado.
- Enganche a tres puntos categoría II.
- Potencia mínima requerida 35 HP.
- 6 palas lanzaderas en el volante.
- Dos tambores de alimentación.
- Peso 590.0 kg.
- 12 Navajas de picado en el volante.
- Llanta soporte de 16 x 6.50-8 ajustable en altura.
- Afilador de navajas integrado.
- Rápida salida por el tubo de descarga.
- Tubo de descarga abatible para su cómodo transporte
- Tubo de descarga se mueve hidráulicamente.
- Capacidad máxima 35 Ton/hr.
- 540 Revoluciones por minuto.
- Altura de descarga 3.09 mts. aprox.
- Incluye eje cardan con rueda libre integrada.
- 12 posiciones del deflector.
- Incluye dos patas soporte para su descanso.
- Cuenta con guías en la alimentación.
- Perno 3er punto con 5 posiciones.
- Caja de engranes con 2 salidas.
- Tirón para remolque.
- Fácil acceso para cambiar navajas en el volante.
- Incluye placa rompedora de granos.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Capacidad Máxima	35 Ton / hr
Tamaño de picado	5 mm
Potencia requerida	35 HP
Peso	590.0 Kg
Navajas en el volante	12 piezas
Tambores de alimentación	2 piezas
Enganche	3 puntos categoría II
Palas lanzaderas	6 piezas

## BENEFICIOS:

Ideal para lograr un silo de buena calidad conservando los nutrientes que el ganado necesita.



Deflector móvil, desde el tractor



Tubo de descarga con movimiento hidráulico



Volante de picado con 12 navajas y 6 palas lanzadoras



Afilador integrado



Tracción por eje cardan



Tirón para remolque



Dos tambores de alimentación



Guías en la alimentación



Llanta soporte de 16 x 6.50-8 ajustable a 8 posiciones

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

**SÍGUENOS**



**SERVICIO POST-VENTA**

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación