

SEMBRADORA NEUMÁTICA DE PRESIÓN PARA GRANOS FINOS



Sembradora neumática de precisión: Si desea una siembra sin claros ni dobles y busca productividad necesita una sembradora “neumática” ya que gracias a su sistema la semilla es adherida a un disco por medio de succión y depositada con precisión una a una garantizando su germinación uniforme y sin competencia.

- Este equipo es ideal para sembrar de manera muy precisa y con alto rendimiento semillas como: zanahoria, jitomate, cebolla, berenjena, lechuga, apio, espinaca, rábano, pepino, pimienta, nabo, ajonjolí, entre muchas otras, puede ser utilizada tanto para semillas peletizadas o semillas desnudas.
- Cuenta con 4 unidades de siembra que se pueden ajustar según sus necesidades.
- Cuenta con 2 tanques microgranuladores de 2 salidas cada uno.
- Sencilla de ajustar: las ruedas motrices se ajustan en altura para posicionarse en el surco y las unidades que van sobre la cama se ajustan con los rodillos tapadores incluyendo la profundidad.
- Sistema práctico para cambiar a 2 filas mediante chuzo y disco dúplex (distancia entre hilos 15 cm), a tres filas mediante chuzo y disco triplex (distancia entre hilos 7.5 cm).
- La profundidad a la que se plantan las semillas se controla por medio de perilla, rodillos tapadores que copian el terreno.
- La turbina está diseñada para generar el vacío de siembra y presión para la limpieza de residuos.
- La barra porta herramienta mide 4.50 metros y se pueden instalar hasta 8 módulos.
- Equipada con dos vacuómetro para el monitoreo de vacío de siembra y la presión de la limpieza de residuos, respectivamente.
- Incluye nivel pendular para el ajuste de la máquina en posición horizontal.



4 unidades

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
N° de hileras	8 o 12
N° de módulos	4
Chuzos intercambiables	2 o 3 salidas respectivamente
Discos	1.1x96 3L, 0.8x96 3L, 0.5x165 3L
Longitud, Ancho, Alto	1750 x 2500 x 1560 mm
Enganche	tripuntal
Categoría	II
Distancia de las hileras	260 mm
Distancia entre semillas	7.5 - 15 cm
Capacidad de semilla	4 litros
Rotación del PTO	540 RPM
Potencia mínima requerida	80 HP
Peso	525.0 kg
País de origen	Turquía

BENEFICIOS:

Sembradora neumática, ideal para semillas peletizadas. Si desea sembrar sin claros ni dobles y busca productividad y fácil mantenimiento este es el equipo ideal, ya que gracias a su sistema, la semilla es adherida a un disco por medio de succión de aire y depositada o sembrada una por una con una precisión insuperable garantizando su germinación uniforme.



Vacuómetros para indicar la presión de succión



Pisonadores y tapadores de línea por línea



Succionador de semilla y limpiador de disco



Chuzos intercambiables dobles o triples según las necesidades



Turbina succionadora




Resorte para darle presión a la llanta de tracción



Discos para semilla de alta densidad de 3 líneas con la opción de sembrar a 1 o 2 líneas mediante insertos opcionales (no suministrados con la maquina)



Selector para evitar dobles siembra o semilla



Sistema de transmisión de multivelocidad con 30 diferentes espacios entre fila y fila

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



SERVICIO POST-VENTA

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación