

ASPERSORA MANUAL DE COMPRESIÓN

Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

5.5 L, 7 L, 9 L, 13.5 L
1.4 gal, 1.8 gal, 2.3 gal, 3.5 gal

- Aún cuando exteriormente se parecen a cualquier variedad de pulverizadores de jardín, estos resistentes aplicadores están hechos para la misma clase de usos profesionales que muchos otros productos SWISSMEX.
- Ellos están hechos de forma más sólida que los estilos moldeados de inyección de tamaño y apariencia similares.
- Y a pesar de su diseño extremadamente fuerte, pesan relativamente poco, gracias a procesos de moldeo modernos que aseguran uniformidad en el grueso de las paredes.
- El diseño de su tanque coloca el niple de la manguera en la parte baja. Esto elimina el tradicional tubo sifón, y permite que se consuma el líquido en su totalidad.
- El tubo de bombeo de polipropileno asegura un largo servicio sin problemas casi sin mantenimiento.
- Una amplia variedad de accesorios SWISSMEX así como todas las puntas comerciales disponibles y filtros secundarios pueden ser usados sin necesidad de adaptadores.
- Maneral con broches para sujetar el tubo rociador.
- Pistola ergonómica con filtro para uso profesional.
- Acojinadas con control de ajuste rápido.
- La boquilla estándar de plástico es ajustable a patrones de asperjado variables, desde un chorro fino hasta una nube de niebla.

Incluye kit de puntas:

- Convexa
- Abanico
- Remolino



USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Desinfectantes



Fertilizantes



Baños medicinales para animales



Professional Series
MX10
by SWISSMEX

Professional Series
MX11
by SWISSMEX



Professional Series
MX12
by SWISSMEX

Professional Series
MX13
by SWISSMEX



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN			
Modelo	318	319	320	322
Capacidad total del tanque	5.5 L 1.4 gal	7 L 1.8 gal	9 L 2.3 gal	13.5 L 3.5 gal
Capacidad de uso del tanque	3 L / 0.7 gal	5 L / 1.3 gal	6 L / 1.5gal	9 L / 2.4gal
Cintas	N/A	Acojinadas con control de ajuste rápido		
Sistema de bombeo	Plástico con pistón de elastómero			
Anillo pistón	Elastomero 38 mm / 1.5"			
Manguera	Vinilo con refuerzo de fibra, 3/8" DI			
Tubo rociador	FVR 16.5" / 42 cm	FVR 20.5" / 52 cm		

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN			
Pistola	Profesional, ergonómica con filtro			
Boquilla	Ajustable de plástico			
Descarga aprox. por min., a 3 bar	880 ml / 29.75 OZ			
Presión de trabajo	1 a 2.5 bar - 14.5 a 36.2 psi			
Peso, neto	1.5 kg 3.3 lbs	2.0 kg 4.4 lbs	2.3 kg 5 lbs	3.1 kg 6.8 lbs
Peso con caja	1.8 kg 4 lbs	2.5 kg 5.5 lbs	2.8 kg 6.1 lbs	3.5 kg 7.7 lbs
Mod. 318 AlxLxAn, caja	45.5x20.5x20.5 cm / 18x8x8"			
Mod.319/320 AlxLxAn, caja	63x20.5x20.5 cm / 24.8x8x8"			
Mod. 322 AlxLxAn, caja	70x22.5x22.5 cm / 27.5x8.85x8.85"			



BENEFICIOS:

Es el modelo preferido por años ya que combina:

*Seguridad:

- Tanque de una sola pieza.
- Anti-derrames.
- Resistente tubo de bombeo a la presión de trabajo.
- Pistola para uso rudo (duradera).

*Comodidad:

- Cinta acojinada.
- Boquilla ajustable con el simple giro cambie el patrón de asperjado.

*Versátil:

Puede instalar una gran gama de accesorios para diferentes aplicaciones como: pantallas, extensiones y boquillas diferentes.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



Sitio web: www.swissmex.com

Email: exports@swissmex.com.mx

Teléfono: +52 (474) 74 122 16