

### ASPERSORA MANUAL DE COMPRESIÓN 1.4 gal, 1.8 gal, 2.3 gal, 3.5 gal

5.5 L, 7 L, 9 L, 13.5 L

Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

- Aún cuando exteriormente se parecen a cualquier variedad de pulverizadores de jardín, estos resistentes aplicadores están hechos para la misma clase de usos profesionales que muchos otros productos SWISSMEX.
- Ellos están hechos de forma más sólida que los estilos moldeados de inyección de tamaño y apariencia similares.
- Y a pesar de su diseño extremadamente fuerte, pesan relativamente poco, gracias a procesos de moldeo modernos que aseguran uniformidad en el grueso de las paredes.
- El diseño de su sistema de bombeo coloca el niple de la manguera en la parte baja del tanque. Esto elimina el tradicional tubo sifón.
- El tubo de bombeo de polipropileno asegura un largo servicio sin problemas casi sin mantenimiento.
- Una amplia variedad de accesorios SWISSMEX así como todas las puntas comerciales disponibles y filtros secundarios pueden ser usados sin necesidad de adaptadores.
- Maneral de broches para sujetar el tubo rociador.
- Pistola con filtro de diseño ergonómico para suavizar el funcionamiento.
- La boquilla estándar de latón es ajustable a patrones de asperjado variables desde un chorro fino hasta una nube.
- Cintas acojinadas muy cómodas y resistentes para trabajar largas horas, cuentan con un broche al centro para asegurar la sujeción y buena posición en su espalda.

Incluye kit de puntas:

- Convexa
- Abanico
- Remolino



USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Desinfectantes



Fertilizantes



Baños medicinales para animales



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN			
Modelo	318	319	320	322
Capacidad total del tanque	5.5 L 1.4 gal	7 L 1.8 gal	9 L 2.3 gal	13.5 L 3.5 gal
Capacidad de uso del tanque	3 L 0.7 gal	5 L 1.3 gal	6 L 1.5 gal	9 L 2.4 gal
Cintas	N/A	de poliéster acojinadas no absorbente, de 38 mm de ancho (excepto la 318)		
Sistema de bombeo	Pistón			
Anillo pistón	1.5" / 38 mm			
Manguera	Vinilo con refuerzo de fibra, 3/8" DI			
Tubo rociador	Latón 16.5" / 42 cm	Latón 20.5 / 52 cm		

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN			
Pistola	Profesional, ergonómica con filtro			
Boquilla	Ajustable de latón / abanico plano			
Descarga aprox. por min., a 3 bar	630 ml / 21.3 OZ			
Presión de Trabajo	1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi			
Peso aprox	1.5 kg 3.3 lbs	2.0 kg 4.4 lbs	2.3 kg 5 lbs	3.1 kg 6.8 lbs
Peso aprox, con caja	1.8 kg 4 lbs	2.5 kg 5.5 lbs	2.8 kg 6.1 lbs	3.5 kg 7.7 lbs
Mo. 318 Al x L x An, caja	45.5x20.5x20.5 cm / 18x8x8"			
Mod.319/320 AlxLxAn, caja	63x20.5x20.5 cm / 24.8x8x8"			
Mod. 322 AlxLxAn, caja	70x22.5x22.5 cm / 27.5x8.85x8.85"			



## BENEFICIOS:

Es el modelo preferido por años ya que combina:

### \*Seguridad:

- Tanque de una sola pieza.
- Anti-derrames.
- Resistente tubo de bombeo a la presión de trabajo.
- Pistola para uso rudo (duradera).

### \*Comodidad:

- Cinta acojinada.
- Boquilla ajustable con el simple giro cambie el patrón de asperjado.

### \*Versátil:

Puede instalar una gran gama de accesorios para diferentes aplicaciones como: pantallas, extensiones y boquillas diferentes.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

**SÍGUENOS**



Sitio web: [www.swissmex.com](http://www.swissmex.com)

Email: [exports@swissmex.com.mx](mailto:exports@swissmex.com.mx)

Teléfono: +52 (474) 74 122 16