


CORTADORA TRITURADORA 1.0 M MARTILLOS

No encontrará ningún equipo en el mercado que reúna estas dos características: compacta y robusta.

Trituradora diseñada para realizar un trabajo rudo en espacios reducidos donde solo hay acceso a tractores pequeños (pony). Indispensable en cultivos protegidos de alta densidad como berries, jitomates, pepinos, morrón, etc.



- Cuidando la seguridad e integridad del operador todas las partes de riesgo cuentan con cubiertas de protección como en las bandas y las flechas.
- Chasis acoplable a 3 puntos del tractor Cat. II con posición para trabajo y transporte.
- Está equipada con un eje cardán telescópico.
- Robusta caja de engranes agrícola en baño de aceite con rueda libre que brinda seguridad a su equipo y su tractor en caso de paros bruscos o repentinos.
- El accionamiento del rotor es por medio de: eje cardán, caja de transmisión y 4 bandas .
- El rotor está montado en chumaceras industriales de pared capaz de soportar altas revoluciones y esfuerzos.
- Los 10 martillos de hierro forjado tienen gran potencia en el impacto sobre el material debido al amplio diámetro del rotor lo que garantiza un mayor triturado .
- Cuenta con una contra-navaja dentada ajustable a lo largo de toda la carcasa para hacer un triturado eficiente.
- La boca de alimentación tiene cortinas metálicas abatibles que permiten la entrada del material a la carcasa de molienda, y evita su salida, brindando así protección y seguridad al operador.
- Rodillo trasero auto limpiable con 5 posiciones de altura ajustable.
- Patines de desplazamiento ajustables a 3 posiciones dependiendo la altura de corte deseada.
- Tornillo ajustable para tensar las bandas.
- 5 Cinceles retenedores con 5 posiciones de altura, que ayudan a lograr un mejor triturado.
- Cortina metálica ajustable en 3 posiciones, permite controlar el flujo de material.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Modelo	TDSP-1000
Ancho total	1.35 m
Ancho de trabajo	1.0 m
Dimensiones	LA 1.35 x AL 0.88 x AN 1.0 m
Peso aprox.	450.0 kg
Numero de martillos	10
R.P.M	540
H.P requeridos	30-35
País de origen	Turquía
Tractor	Cat. II

BENEFICIOS:

Triture con eficiencia los residuos de poda y desechos de cultivo para aprovecharlos como materia orgánica.



Tornillo ajustable para tensar las bandas.



Cortina metálica ajustable en 3 posiciones, permite controlar el flujo de material.



Boca de alimentación con cortinas metálicas abatibles que permiten la entrada del material a la carcasa de molienda, y evita su salida, brindando así protección y seguridad al operador.



Robusta caja de engranes agrícola en baño de aceite.



Los 10 martillos de hierro forjado tienen gran potencia en el impacto sobre el material debido al amplio diámetro del rotor lo que garantiza un mayor triturado.



Rodillo trasero auto limpiable con 5 posiciones de altura ajustable.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



SERVICIO POST-VENTA

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación