WIDEMEX®

756002

SEMBRADORA SUPREMA
CONSERVACIÓN MÍNIMA LABRANZA

Su versatilidad de empleo permite trabajar con gran eficiencia en todos los terrenos, tanto en cultivos intensivos como en áreas verdes.

PREMIUM

- Esta sembradora es de enganche a tres puntos categoría II.Cuenta con 3 juegos de discos para sembrar frijol y maíz. (70 x 2.2, 26 x2.2 y 26 x4.5).
- Su eje cardan tiene una longitud de 750 mm con rueda libre de protección.
- Juego de marcadores hidráulicos.
- Con un solo mando por deposito usted puede controlar ambas salidas del fertilizante y puede seleccionar de 83 a 760 Kgr / hectárea (rápido, eficiente y seguro).
- Esta sembradora está equipada con un vacuómetro para verificar la succión del aire.
- Tiene 2 llantas de tracción tipo tractor medida: 5.00-15 (5 posiciones para siembra en camas).
- La profundidad de siembra ajustable desde 2 a 15 cm, controlada por la rueda de compresión trasera
- Espaciado de hileras desde 24 hasta 90 cm.
- 4 unidades de siembra.
- Peso aprox. (sin semilla ni fertilizante) 920 kilos.
- Largo de la barra principal (porta herramientas) 3.5 metros.
- Potencia requerida: Ideal para tractores de 60 a 130 HP en la toma de fuerza.
- Incluye 2 patas de soporte para estacionamiento.
- Transmisión motriz por medio de cadenas y engranes independientes de las unidades de siembra.
- Cada unidad de siembra va copiando el terreno gracias al sistema paralelogramo.
- Depósitos del fertilizante fabricado en polietileno de alta densidad con capacidad de 65 L y dosificador sinfín.
- Descarga del fertilizador por machete abridor a un lado de la semilla.
- Arropamiento de semilla mediante rueda compactadora semi neumática.
- Disco cortador frontal ondulado para mínima labranza o (labranza mínima) de 13”.
- Depósitos de semilla de polietileno de alta densidad con capacidad de 38 lts.
- Equipada con discos en V (con limpiador) para romper terrones y preparar la caída de la semilla.
- Doble selector en cada unidad de siembra.
- Desenganche rápido y sencillo de cada elemento.

SUPREMA®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
N° de líneas	4
Capacidad de depósito de semillas	38 L
Enganche	3 puntos
Marcadores hidráulicos	si
Tamaño del tractor	60-130 hp
RPM	540
Capacidad del tánque para fertilizante	340 L
Separación entre modulos	max. 90 cm min. 25 cm
Eje Cardán	homocinético
Peso	900 kg

BENEFICIOS:

Sembradora mínima labranza, sus discos ondulados van rompiendo el mantillo dejando las condiciones necesarias para la colocación de la semilla. Si desea sembrar sin claros ni dobles y busca productividad, este es el equipo ideal, ya que gracias a su sistema, la semilla es adherida a un disco por medio de succión de aire y depositada o sembrada una por una con una precisión insuperable garantizando su germinación uniforme.



Transmisión motriz por medio de cadenas y engranes independientes de las unidades de siembra.



Con un solo mando por deposito usted puede controlar ambas salidas del fertilizante y puede seleccionar de 83 a 760 Kgr / hectárea (rápido, eficiente y seguro).

La profundidad de siembra ajustable desde 2 a 15 cm, controlada por la rueda de compresión trasera.



Descarga del fertilizador por machete abridor a un lado de la semilla.

Disco cortador frontal ondulado para mínima labranza de 13”.



Discos en V (con limpiador) para romper terrones y preparar la caída de la semilla.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta
comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
Tel: 01 (474) 74 1 22 03

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/ /swissmexrapid
Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx