

### PULVERIZADORES LIGEROS DE PLÁSTICO PARA LA APLICACIÓN DE ACETONA

0.53 gal, 1.8 gal, 3.5 gal, 3.9 gal  
1.5 L, 7 L, 9 L, 15 L

**ACETONE**

Aplicador diseñado para uso exclusivo de acetona en la construcción.

- Aún cuando exteriormente se parecen a cualquier variedad de pulverizadores, estos resistentes aplicadores industriales están hechos para la aplicación de acetonas, debido a los materiales y a los sellos de EPDM.
- Fabricados con materiales resistentes a diferentes tipos de cetonas.
- A pesar de su diseño extremadamente fuerte, pesan relativamente poco, gracias a procesos de moldeo modernos que aseguran uniformidad en el grueso de las paredes.
- El diseño de su sistema de bombeo coloca el niple de la manguera en la parte baja del tanque. Esto elimina el tradicional tubo sifón y por lo tanto el tanque se descarga completamente (modelos de compresión).
- El tubo de bombeo de polipropileno asegura un largo servicio sin problemas casi sin mantenimiento.
- Estos pulverizadores pueden ser usados en trabajos de teñido y grabado de concreto, disolución de óxido en superficies metálicas, limpieza y desengrasado.
- Están equipados con tubo rociador de latón, punta plástica de abanico plano y pistola con filtro.
- Se puede presurizar manualmente o con una compresora.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN				
	N° Cat.	310135I	319305	322310	189310
Capacidad total del tanque	2 L (0.53 gal)	7 L (1.8 gal)	13.5 L (3.5 gal)	15 L (3.9 gal)	
Capacidad de uso del tanque	1.5 L (0.4 gal)	5 L (1.3 gal)	9 L (2.3 gal)	15 L (3.9 gal)	
Cintas	N/A	De poliéster no absorbente, de 38 mm de ancho			
Sistema de bombeo	Compresión			Pistón	
Anillo pistón	N/A	Elastómero 38 mm			
Presión de trabajo	1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi			6 bar - 87 psi	

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN				
	N° Cat.	310135I	319305	322310	189310
Peso aproximado	466 g (1 lb)	2.3 kg (5 lb)	3.1 kg (6.8 lb)	5.0 kg (11 lb)	
Manguera	N/A	Hule EPDM 1.5 M			
Pistola	N/A	Robusta de diseño simple y confiable con filtro de uso profesional			
Tubo rociador	N/A	De latón 52 cm = 20.5"			
Boquilla	Punta de abanico más punta cono hueco				



limpieza y desengrasado

## BENEFICIOS:

Es el modelo preferido por años ya que combina:

### \*Facilidad de uso:

-Bombeo más suave.

### \*Seguridad:

- Tanque de una sola pieza.
- Anti-derrames.
- Resistente tubo de bombeo a la presión de trabajo.
- Pistola para uso rudo (duradera).
- Tanque con base.

### \*Comodidad:

- Pistola con mango.
- Cintas anchas.

### \*Aplicación:

En la construcción es la herramienta ideal para aplicar productos a base de acetonas.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

**SÍGUENOS**



Sitio web: [www.swissmex.com](http://www.swissmex.com)

Email: [exports@swissmex.com.mx](mailto:exports@swissmex.com.mx)

Teléfono: +52 (474) 74 122 16