

BOMBAS AGRÍCOLAS DE PRECISIÓN



Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso.

Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéncese porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.



N°.Parte	234055	234005	234085	234130	234016
Modelo	DELTA 40 1C	DELTA 40 VA	DELTA 50 1C	ZETA 85 1C	KAPPA 43 1C
Caudal	49 L./min. (13 GPM).	49 L./min. (13 GPM).	54 L./min. (15 GPM).	85 L./min. (23 GPM).	46 l/ min (13 GPM).
Peso aproximado	11.0 kg.	15.0 kg.	11.0 kg.	12.0 Kg.	11.0 kg.
Presión de trabajo	0-40 Bar (580 psi).	0-40 Bar (580 psi).	0-40 Bar (580 psi).	0-20 Bar (290 psi).	0-40 Bar (580 psi).
Diafragmas	2	2	2	3	3
Cámara	supresora de pulsaciones.	supresora de pulsaciones.	supresora de pulsaciones.	N/A	N/A
Flecha macho	1 3/8 Z = 6.	N/A	1 3/8 Z = 6.	1 3/8 Z =6.	1 3/8 Z = 6.
RPM máx	550	550	550	550	550
Reductor	N/A	6:1 y regulador DS.	N/A	N/A	N/A
	Con mirilla de nivel de aceite en la parte trasera.	Con mirilla de nivel de aceite en la parte trasera.	Con mirilla de nivel de aceite en la parte trasera.	Con vaso transparente, nivel de aceite accesible.	Con vaso transparente, nivel de aceite accesible.



N°.Parte	234060	234070	234075	234095
Modelo	DELTA 75 1C	DELTA 100 1C	DELTA 100 2C	DELTA 125 1C
Caudal	79 L./min. (21 GPM).	104L./min. (28 GPM).	104L./min. (28 GPM).	126L./min. (34 GPM).
Peso aproximado	19.0 kg.	22.0 kg.	22.0 kg.	29.0 kg.
Presión de trabajo	0-40 Bar (580 psi).	0-40 Bar (580 psi).	0-40 Bar (580 psi).	0-40 Bar (580 psi).
Diafragmas	3	4	4	5
Cámara	supresora de pulsaciones.			
Flecha macho	1 3/8 Z = 6.	1 3/8 Z = 6.	2 3/8 Z = 6.	1 3/8 Z = 6.
RPM máx	550	550	550	550
	Con vaso transparente, nivel de aceite accesible.			



N°.Parte	234310	234300	234220	234230	234210
Modelo	OMEGA 139 TS 2C	OMEGA 170 TS 2C	BETA 110 TS 2C	BETA 150 TS 2C	Beta 200 TS 2C
De alta presión	resistente a materiales abrasivos.	resistente a materiales abrasivos.	mayor resistencia a materiales abrasivos.	mayor resistencia a materiales abrasivos.	mayor resistencia a materiales abrasivos.
Caudal	137L./min. (37 GPM).	177L./min. (47 GPM).	128L./min. (34 GPM).	170L./min. (45 GPM).	218L./min. (58GPM).
Peso aproximado	29.0 kg.	46.0 kg.	45.0 kg.	52.0 kg.	72.0 kg.
Presión de trabajo	0-50 Bar (725 psi).	0-50 Bar (725 psi).	0-50 Bar (725 psi).	0-50 Bar (725 psi).	0-50 Bar (725 psi).
Diafragmas	3	4	3	4	6
Cámara	supresora de pulsaciones.				
Flecha macho	2 flechas 1 3/8 Z = 6.	2 flechas 1 3/8 Z = 6.	2 flechas 1 3/8 Z = 6.	2 flechas 1 3/8 Z = 6.	2 flechas 1 3/8 Z = 6.
RPM máx	550	550	550	550	550
	Con vaso transparente, nivel de aceite accesible.				



N°.Parte	234200	234160	234090	234420	234050
Modelo	Beta 240 TS 2C	DELTA 75 TSMF	DELTA 125 VA	DELTA 170 TS2C	ZETA 260 TS2C
De alta presión	mayor resistencia a materiales abrasivos.	Especial para turbinas de 600 L.	Para motores de 8 - 16 Hp.	Presión y caudal alto.	De alto volumen para equipos paperos.
Caudal	243L./min. (65 GPM).	79 L./min. (21 GPM).	126L./min. (34 GPM).	168L./min. (44.4 GPM).	256L./min. (68 GPM).
Peso aproximado	72.0 kg.	20.0 kg.	32.5 Kg.	43.0 kg.	36.0 kg.
Presión de trabajo	0-50 Bar (725 psi).	0-40 Bar (580 psi).	0 - 40 Bar (580 psi).	0 - 40 Bar (580 psi).	0-20 Bar (290 psi).
Diafragmas	6	3	5	4	6
Cámara	supresora de pulsaciones.				
Flecha macho	2 flechas 1 3/8 Z = 6.	1 3/8 Z = 6. c/flange y flecha hembra para turbina.	Con reductor para 6:1. Cople liso: 1".	2 flechas macho 1/3 8 Z = 6.	2 flechas macho 1 3/8 Z = 6.
RPM máx	550	550	550	550	550
	Con vaso transparente, nivel de aceite accesible.				

BENEFICIOS:

Obtenga la presión adecuada en las boquillas, utilizando las bombas UDOR.
Consulte a su distribuidor las ventajas de cada modelo.

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
Tel: 474 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Síguenos/ /swissmexrapid
Lada sin costo: 800-849-1992
www.swissmex.com
info1@swissmex.com.mx