

Cosechadora de Forraje RAPID 12 Aros Flexibles

- Este rastrillo es **el más robusto y resistente del mercado**, ya que cuenta con 3 resortes de suspensión que permiten que los brazos vayan copiando el terreno de manera automática, y los ganchos solo se preocupen por acordonar el material deseado.
- Después de armarlo solo tendrá que preocuparse por ajustar al ángulo de ataque deseado y esto es de manera muy fácil.
- Es el equipo ideal para realizar labores de acordonado de material.
- Trabaja de manera eficiente cultivos como pata de maíz, de sorgo, trigo, así como alfalfa, frijol, etc. gracias a sus ganchos flexibles y resistentes.
- Por su resistencia es el rastrillo ideal para trabajar en cualquier tipo de superficies.
- Cuenta con un mecanismo hidráulico para subir y bajar los brazos.
- Para una mejor adecuación y acoplamiento al terreno sus llantas son móviles lo que permite que se acomoden a la surquería.
- Su tirón se adapta a diferentes modelos de tractor.



Resortes de suspensión
(patente en trámite)

Viene acondicionado para añadir un aro central. se vende como accesorio 620-120-C.

Beneficios del aro central:

- Va moviendo el material cortado que se encuentra al centro de la hilera.
- Permite un secado mas rápido del material.
- El secado se realiza de una manera mas uniforme.
- Acelera el tiempo en el que se puede empacar el material.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RASTRILLO 620.620

ESPECIFICACIONES

No. Artículo	620.620
Aros	12
Ganchos por aro	40 de 7.0 mm
Amortiguadores	2 tipo bumper
Resortes de suspensión	3 por brazo. (patente en trámite)
Llantas	2 llantas 205/75R16 (no vitalizadas)
Rodamientos	De tipo automotriz; 2 en cada aro
Ancho de trabajo	Hasta 7.5 m, dependiendo del ángulo de ataque
Ancho mínimo de hilera	.7 m dependiendo de las condiciones del material.
Ancho de transporte	3 m
Posiciones	1 (acordonado)
Potencia del tractor	30 hp
Peso	975 kg (2149lb)

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso



Subir y bajar los brazos es una tarea sencilla gracias a su sistema hidráulico el cual es totalmente controlable desde la cabina del tractor. Foto: Posición de transporte.



Pata para soporte, de activación mecánica



Amortiguadores bumper compactos y resistentes que absorben los golpes y movimientos bruscos de los brazos



Llantas 205/75R16 (no revitalizadas) móviles que se acoplan a la distancia del surco.



Palanca de ajuste de ángulo de ataque de fácil manejo

SWISSMEX-RAPID, S.A. DE C.V.

✉ Apartado Postal 56 y 92
47400 Lagos de Moreno,
Jalisco
México

Fax 474-7420856
" 474-7424185
☎ 474-7412200
" 474-7412201

ventas@swissmex.com.mx

Ubicación: Calle Swissmex No. 500
Visite nuestra página Web www.swissmex.com