SWISSMEX®

818015

25 L

ASPERSORA MOTORIZADA

Ideal para utilizar en invernaderos, agricultura y control de plagas.

FORZA 25

PREMIUM

Desde hace 20 años este es el modelo preferido por los “agricultores - empresarios” que buscan productividad; fabricada para trabajar por largas jornadas diariamente. En ella hemos cuidado cada detalle con tecnología de punta, líneas de aspersión y pistolas fabricadas en Swissmex, hecho en México.

Haga sus aplicaciones foliares de productos fitosanitarios de forma segura, cómoda y confiable con los modelos PREMIUM.

- Boquilla de doble salida; abanico plano y aspersión constante para mejor cobertura y penetración.
- Boca Extra Grande: facilita el llenado, con coladera para filtrar la solución y tapa de cierre hermético.
- Regulador de Presión: Ajustable, máxima recomendada 45 bar. (640) psi.
- Tanque: de 25 L con forma ergonómica, fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos U.V. cuenta con escala en litros y U.S. gal.
- Motor de 2 tiempos: de fabricación japonesa con sistema de encendido electrónico, carburador de recirculación, altamente confiable aún en posiciones muy inclinadas.
- Válvula o pistola:Robusta diseñada para el profesinal, sencilla y confiable, con fitro integrado y seguro para aplicacion contínua.
- Bomba; de doble pistón, con camisas y válvulas check de acero inoxidable.
- Tubo rociador; de metal con 70 cm (27 ½”) de longitud.
- Mangueras de alta presión reforzadas con fibra.
- Caudal máximo 9.6 lts/min.

Turbo Spray

MOTOR 2 TIEMPOS

USADO PRINCIPALMENTE PARA:

Insecticidas | Herbicidas | Desinfectantes | Fertilizantes | Baños medicinales para animales | Control Urbano

www.swissmex.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
N° de catálogo	818015
Capacidad	25.0 L
Dimensiones	45 x 35.5 x 66.5 cm
Peso aproximado	11.8 kg
Pistola	2 para uso profesional
Tubo Rociador	2 de latón recubiertos con pintura epóxica de 70 cm
Boquillas	2 de doble salida con filtro
Tipo de boquilla	NN-D-6 (punta estándar puede variar)
Gasto por boquilla	1.16 l/min. por boquilla (a 20 bar)
Pistola	2 para uso profesional
Manguera	Alta presión de trabajo con niples antitorceduras
País de origen	México

	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Motor	Tipo	2 tiempos enfriado de tecnología japonesa (DS)
	Desplazamiento	22.8cc
	Máxima potencia	De 1.2 hp - 0.88 kw / 7000 RPM
	Tanque de combustible	0.500 L
	Carburador	De diafragma
	Sistema de encendido	Electrónico
Bomba	Tipo	Doble pistón
	Caudal	9.6 L por minuto
	Presión	Ajustable, máxima 45 bar (640 PSI)

BENEFICIOS:

-Diseñada para usarla de manera fácil, cómoda y segura.

-PREMIUN: significa que hemos cuidado cada detalle en su diseño, utilizando materiales resistentes, para que pueda hacer sus aplicaciones durante toda la jornada sin problemas.

-Genera un nebulizado abundante, constante y con buena presión para aplicación de productos fitosanitarios.

-Logre que sus cultivos estén libres de enfermedades y/o plagas, si usted utiliza equipos de calidad, eso se reflejará en su cultivo.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS

SERVICIO POST-VENTA

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación