

Unidades Manuales de Distribución



Las unidades de distribución, conocidas como reguladores, le ofrecen la ventaja de tener todo el control en un solo lugar, ya que aquí puede subir o bajar la presión y abrir o cerrar todas las líneas o parte de ellas. Sencillos, prácticos y funcionales es lo que los distingue.

- Cuerpo resistente a la corrosión.
- Palanca para cierre general.
- Manómetro indicador de presión.
- Perilla reguladora

N° de Catálogo:	234100	234102
Modelo:	DS3	DS5
Presión máx:	24 BAR / 348 PSI	
Flujo máx:	100 L./min. 27 gal./min.	
Salidas:	3	5
Peso aprox:	1.6 kg.	2.0 g.



234100, 234102



- Cuerpo resistente a la corrosión.
- Palanca de cierre hermético.
- Manómetro indicador de presión.
- Perilla reguladora

N° de Catálogo:	234104	234110
Modelo:	ZX3	ZX5
Presión máx:	24 BAR / 348 PSI	
Flujo máx:	120 L./min. 32 gal./min.	
Salidas:	3	5
Peso aprox:	2.23 kg.	2.45 g.



234104, 234110



- Práctico y sencillo.
- Cuerpo resistente a la corrosión.
- Palanca de cierre.
- Manómetro indicador de presión.
- Palanca reguladora.
- Presión máx. 40 Bar. (580 PSI)
- Flujo máx. 100 L./min. (27 gal./min.)
- Salidas: 3
- Peso aproximado: 2.0 kg.



TOYMAN
234600



VRG155

234405



BRONCE



- Cuerpo resistente a la corrosión.
- Palanca de cierre hermético.
- Perilla reguladora
- **Presión máx. 80 Bar. (1200 PSI).**
- **Flujo máx. 150 L./min. (40 gal./min).**
- Peso aproximado: 2.3 kg.
- Para su instalación es recomendable solicitar el kit de control 234500.

VRG255

234415




BRONCE



- Regulador para alta presión.
- Cuerpo resistente a la corrosión.
- Palanca de cierre hermético.
- Perilla reguladora
- **Presión máx. 80 Bar. (1200 PSI).**
- **Flujo máx. 250 L./min. (66 gal./min).**
- Peso aproximado: 2.7 kg.
- Para su instalación es recomendable solicitar el kit de control 234500.

Kit de Control para VRG155/255

234500



- Con este kit podrá instalar salidas a los reguladores VRG 155/255 directamente a la bomba o a distancia mediante mangueras (no incluidas).
- Fácil instalación.
- Cuerpo de aluminio resistente a la corrosión.
- Salidas: 3.
- Peso aproximado: 2.3 kg.
- No incluye: manómetro, mangueras, regulador.

BENEFICIOS:

Lleve el control de sus aplicaciones en un solo panel, gracias a estas unidades de distribución.

